

ARMOIRES DE RÉGULATION

STANDARD OU SUR DEMANDE



- Une ou plusieurs zones de régulation,
- Régulateur(s) intégré(s),
- Sonde (s) résultante(s) déportée(s) incluse(s)
- Horloge journalière et hebdomadaire
- Marche forcée

Options de régimes de neutre

- Régime de neutre TT (Unipolaire)
- Régime de neutre IT ou TN (Bipolaire)

Composition

- Coffret métallique IP59
- Voyants de contrôle en façade
- Protection générale et de chaque circuit par fusibles HPC
- Fermeture à clé
- Coupure extérieure par interrupteur verrouillable

Armoire de régulation type TT unipolaire

	Coupure	Pour RLGH, BT, WRH	Pour Cera System
		Codes	Codes
Armoire 1 zone	10 A	AC AE1Z	AC AECS1
Armoire 2 zones	16 A	AC AE2Z	AC AECS2
Armoire 3 zones	16 A	AC AE3Z	AC AECS3
Armoire 4 zones	16 A	AC AE4Z	AC AECS4
Armoire 5 zones	16 A	AC AE5Z	AC AECS5

Attention : 10 Ampères par zone maximum

Armoire de régulation type IT et TN bipolaire

	Coupure	Pour RLGH, BT, WRH	Pour Cera System
		Codes	Codes
Armoire 1 zone	10 A	AC AE1ZN	AC AECS1N
Armoire 2 zones	16 A	AC AE2ZN	AC AECS2N
Armoire 3 zones	16 A	AC AE3ZN	AC AECS3N
Armoire 4 zones	16 A	AC AE4ZN	AC AECS4N
Armoire 5 zones	16 A	AC AE5ZN	AC AECS5N

Attention : 10 Ampères par zone maximum

AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE (NOUS CONSULTER) :

- Horloge
- Asservissement à l'extracteur
- Monayeur
- Renvoi de défauts
- Marche forcée temporisée
- Boîtier déporté

RÉGULATIONS

ENERGYSTAT

3 modèles :

Energystat 10 - code 4021107

Pour RLGH, BT et WRH
1 zone
Jusqu'à 16 appareils
1 ou 2 allures (RLGH20 et 30)

Energystat 12 - code 4021109

Pour RLGH, BT et WRH
2 zones
Jusqu'à 16 appareils
1 ou 2 allures (RLGH20 et 30)

Energystat 30 - code 4021111

Pour CERA SYSTEM uniquement
1 zone
Jusqu'à 12 appareils
Post ventilation



- Régulateur électronique
- Affichage digital
- Protection par mot de passe
- Régulation 3 points de consigne
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Marche forcée en dérogation de l'horloge
- Réarmement à distance
- Report de défaut à combiner avec accessoire sur radiant (code 0240016)
- poignée latérale de coupure générale verrouillable
- Sonde résultante déportée
- Coffret IP55
- Alimentation : 230 volts monophasé + terre
- Régime de neutre à la terre (TT)

HORLOTHERM

Horlotherm - code 4021145



- Régulateur électronique
- Affichage digital
- Protection par mot de passe
- Sonde résultante intégrée
- 3 points de consigne
- Report de défaut à combiner avec accessoire sur radiant (code 0240016)
- Réarmement à distance
- Horloge journalière hebdomadaire
- Marche forcée ou marche forcée temporisée
- Fonction 1 ou 2 allures (RLGH20 et RLGH30)
- Commande jusqu'à 6 appareils

RÉGULATEURS À INTÉGRER DANS UNE ARMOIRE

INFRACAPT MODULAIRE 20.10

Pour RLGH, BT et WRH
- code 4021115



- Visualisation du fonctionnement par LED
- Afficheur digital
- Régulation 1 allure
- Deux seuils de régulation (1)
- Sonde déportée incluse

(1) Avec 2 seuils, raccordement à une horloge obligatoire [non compris]

CERA TEMPO 20.10

Pour Cera System
- code 4021116



- Visualisation du fonctionnement par LED
- Afficheur digital
- Post ventilation 180 s [réglage usine]
- Régulation 1 allure
- Deux seuils de régulation (1)
- Sonde déportée incluse

(1) Avec 2 seuils, raccordement à une horloge obligatoire [non compris]



Régulateur(s) inclus dans l'armoire



Régulateur Cera Tempo inclus pour Cera System